

# 2973

## Оборудование вакуумного насоса



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный вакуумный насос применяется для вакуумирования следующих испытательных ячеек:

- Типа 2914 для твердых диэлектриков
- Типа 2903 для жидких диэлектриков

### КОНСТРУКЦИЯ

Оборудование вакуумнасоса – это комплексная установка, включающая следующее:

- Двухступенчатый роторный насос
- Сепаратор масляного тумана
- Мембранный клапан
- Вакуумметр с аналоговой шкалой, проградуированной в мбар
- Индикатор и вакуумметр Пирани
- Адаптер для входного шланга
- Вакуумные шланги для испытательных ячеек типа 2903 и 2914

Встроенные компоненты расположены в прочном корпусе. Система сконпонована как переносный блок, с легко снимаемой задней панелью для замены масла и обслуживания. Насос поставляется без масла.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Производительность откачки воздуха  | 10 л/мин                                  |
| Максимально возможный вакуум:       |                                           |
| без шлангов и испытательной ячейки  | $\approx 1 \times 10^{-3}$ мбар (0,1 Па)  |
| со шлангами и испытательной ячейкой | $\approx 1 \times 10^{-2}$ мбар (1 Па)    |
| Размеры                             | Длина 600 x Ширина 400 x Высота 665 мм    |
| Вес                                 | 47 кг                                     |
| Электропитание                      | 230 В, 50 или 60 Гц (115 В, 50 или 60 Гц) |
| Предохранители                      | 6,3 А на 230 В (10 А на 115 В)            |

### ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Стандартная поставка

- Вакуум-насос типа 2793
- Вакуумный шланг (диаметр 25 мм, длина 2 м) для испытательной ячейки типа 2914
- Вакуумный шланг (диаметр 7 мм, длина 2 м) для испытательной ячейки типа 2903
- 1 банка специального масла
- Кабель электропитания

Напряжение питания 230 В, 50 или 60 Гц или 115 В, 50 или 60 Гц, пожалуйста, укажите в заказе.