

5286,5287

Усилитель тока



ОБЩЕЕ ОБ УСТРОЙСТВЕ

Устройства типа 5286 и 5287 расширяют возможности испытательных комплектов 2818/5283, 2816/5284 и для измерения C и $\tan \delta$ в полевых условиях и системы MIDAS 2880.

Устройства типа 5286 и 5287 дают дополнительную мощность питания с большим выходным током для измерения индуктивности на месте эксплуатации. Они используются для испытаний трансформаторов на месте эксплуатации и имеют следующие достоинства:

- Компактная конструкция и портативность
- Встроенная защита от перегрузки
- Большой выходной ток до 10 А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| • Выходной ток | 0 ... 10 А |
| • Максимальный выходной ток | 15 А в течение 5 минут |
| • Выходное напряжение | 0 ... 11 В или 0 ... 110 В |
| • Образцовая емкость | примерно 100 пФ |

РАЗМЕРЫ

- | | |
|-----------|---|
| • Размеры | 255 x 300 x 255 мм
(Ширина x Высота x Глубина) |
| • Вес | 21 кг |

ЦЕПИ БЕЗОПАСНОСТИ

При перегрузке усилителя тока ток нагрузки автоматически отключается. Выключение отображается на передней панели. После достаточного охлаждения источника питания, система возвращается в нормальный режим работы. Испытание выполняется по IEC 76-5.

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Усилитель тока типа 5287 с набором кабелей для работы с MIDAS 2880.

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Усилитель тока типа 5286, включающий набор кабелей для работы с 2818/5283
- Усилитель тока типа 5286 с набором кабелей для работы с 2816 / 5284 U и модификацией 5284
- Усилитель тока типа 5287 с набором кабелей для работы с MIDAS 2880.